FEDERSTAHL

Rosetten

blank | verzinkt | verkupfert

Rund um den Draht

www.bracksieker.de

Bracksieker

Rosetten Federstahl blank | verzinkt | verkupfert

Güte DIN EN 16120-2 nach DIN EN 10218-2, in Großbunden von ca. ca. 250 - 1.500 kg oder auf Kundenwunsch. Rosettenverlegte Ringe, 4 x mit Bandeisen abgebunden und Hebeösen versehen.


Rosetten 750 kg

Rosetten 750 kg

Sorte
SL, SM, SH

Technische Daten	
Toleranz Durchmesser:	- 0,05 mm / + 0,03 mm oder nach Kundenwunsch
Abmessungsbereich:	1,00 mm – 16,00 mm
Zinkauflage:	mind. 25 – 375 g/m^2 (Klasse A-D) je nach Durchmesser variabel

Gewicht:	250 kg, 500 kg, 1.000 kg Ringe oder nach Bedarf

Maße:	
Innendurchmesser:	40 – 43 cm je nach Durchmesser variabel
Außendurchmesser:	78 – 85 cm je nach Durchmesser variabel
Ringbreite:	ca. 30 – 90 cm je nach Durchmesser variabel

Verpackung:	
Eye to the side	Verladung seitlich
Eye to the sky	Verladung liegend
Nach Kundenwunsch auf Palette verpackt und mit Bandeisen befestigt.	Eye to the side Eye to the sky

MIT UNS AUF DRAHT

Bracksieker

Bracksieker Draht GmbH
Lammersbrink 24/25 | 49328 Melle
Telefon: +49 5427 9434-0
Telefax: +49 5427 9434-14
www.bracksieker.de | info@bracksieker.de