Rosetten

verzinkt

Rund um den Draht

www.bracksieker.de

Bracksieker

Rosetten verzinkt

Verzinkter Eisendraht in Rosetten
verlegten Ringen, 4 x mit Bandeisen
abgebunden, mit Hebeösen,
ungeölte Ausführung.

Rosetten 1.000 kg

Rosetten 1.000 kg

Güte
DIN EN ISO 16120-2, gemäß DIN EN 10218-2 / SAE1006 – SAE 1008

Technische Daten		
Festigkeit:	weichverzinkt = 450 – 550 N/mm²	hartverzinkt = 550 – 1.100 N/mm²
Toleranz:	- 0,00 mm / + 0,08 mm oder nach Kundenwunsch	
Abmessungsbereich:	2,00 mm – 10,00 mm	
Zinkauflage:	mind. 40 – 375 g/m² (Klasse A-D) je nach Durchmesser variabel	

Gewicht:	250 kg, 500 kg, 1.000 kg Ringe oder nach Bedarf

Maße:	
Innendurchmesser:	40 – 47 cm / im Grobzug = mind. 60 cm
Außendurchmesser:	78 – 87 cm / im Grobzug = ca. 90 - 120 cm
Ringbreite:	ca. 50 cm / im Grobzug = 50 – 100 cm
Wahlweise in Lage auf Lage gespulten Coils lieferbar.	

Verpackung:	
Eye to the side	Verladung seitlich
Eye to the sky	Verladung liegend
Nach Kundenwunsch auf Palette verpackt mit Bandeisen befestigt	Eye to the side Eye to the sky

MIT UNS AUF DRAHT

Bracksieker

Bracksieker Draht GmbH
Lammersbrink 24/25 | 49328 Melle
Telefon: +49 5427 9434-0
Telefax: +49 5427 9434-14
www.bracksieker.de | info@bracksieker.de